

MULTICAT, TUGBOAT
 MULTICAT, HOLOWNIK

PARAMETRY TECHNICZNE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Pojemność Brutto (Gross tonnage)	79,4 ton	HDS (HDS Crane)	12 ton
Długość (Length)	18,0 m	Winda holownicza (Anchor handling winch)	15 ton
Szerokość (Breadth)	6,85 m	Kabestan (Capstan)	5 ton
Zanurzenie (Draught)	1,75 m	Uciąg na palu (Bollard pull max)	7 ton
Moc silnika głównego (Main engine power)	2x 450 kW	Liczba załogi (Crew)	2/3
Prędkość (Speed)	8 kt	Klasyfikacja (Class)	PRS

SPECYFIKACJA PRACY (WORKS SPECIFICATION)

Multikat Tomek I to wielofunkcyjna łódź robocza przeznaczona do specjalistycznych działań jak obsługa kotwic, obsługa pogłębiarek, zaopatrzenie, holowanie, pchanie, obsługa rurociągów refulacyjnych, pomiary morskie i współpraca z nurkami. Posiada pokład roboczy o powierzchni 30m², który z HDS o zasięgu 18m, kabestanem na dziobie i windą kotwiczną na rufie tworzy warunki do prowadzenia specjalistycznych operacji prowadzonych na otwartym morzu jak i w portach. Dodatkowo jednostka posiada możliwość zamontowania trału do niwelacji dna.

KONTAKT
 marinesailor.pl

 biuro@marinesailor.pl